PROMFACTOR



Moduliniai automatiniai jungikliai FB1-125 ECO D 3P 80A

Užsakymo kodas: FB1D3080

Specifikacijos

Pagrindinės charakteristikos	
Standartas	IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2
Serija	FB1-125 ECO
Tipas	Moduliniai automatiniai jungikliai
Polių skaičius	3P
Apsaugotų polių skaičius	3
Vardinė srovė In, A	80
Tinklo tipas	AC
Dažnis f, Hz	50/60
Atkabiklių tipas	Termomagnetinis
Selektyvumo klasė	3
Laiko - srovės charakteristika	D
Naudojimo kategorija	A kategorija pagal EN/IEC 60947-2
Vardinė įtampa Un, V	230/400
Vardinė darbinė atjungimo geba Ics, A	10 000
Vardinė izoliacijos įtampa Ui, V	500
Vardinė impulsinė įtampa Uimp, kV	4
Kontakto padėties indikatorius	Taip
Valdymo tipas	Tumbleris
Tvirtinimo būdas	Užkabinamas
Montuojamas ant DIN bėgelio	TN 35
Aukštis, mm	80
Plotis, mm	81
Gylis, mm	73
Svoris, kg	0.440
Mechaninis patvarumas	20 000
Elektrinis patvarumas	8 000
Pajungiamų laidininkų skerspjūvio plotas, mm²	iki 50
Galimybė pajungti sujungimo šynas	PIN
Galimybė prijungti papildomą įrangą	Ne
Priveržimo jega, Nm	3.0
Išjungimo laikas, s	≤0.01
Galimybė užrakinti ON/OFF	Taip

Naudojimo sąlygos	
Saugos laipsnis	IP20 pagal IEC 60529
Užterštumo lygis	3 pagal c EN/IEC 60947-2
Aukštis virš jūros lygio, m	0...2 000
Darbo temperatūros diapazonas, °C	-25...+55
Laikymo temperatūros diapazonas, °C	-25...+70
Garantija	5 metai