PROMFACTOR



Moduliniai automatiniai jungikliai FB2-63 Standart C 4P 1A

Užsakymo kodas: FB2C4001

Specifikacijos

Pagrindinės charakteristikos	
Standartas	IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2
Serija	FB2-63 Standart
Tipas	Moduliniai automatiniai jungikliai
Polių skaičius	4P
Apsaugotų polių skaičius	4
Vardinė srovė In, A	1
Tinklo tipas	AC
Dažnis f, Hz	50/60
Atkabiklių tipas	Termomagnetinis
Selektyvumo klasė	3
Laiko - srovės charakteristika	C
Naudojimo kategorija	A kategorija pagal EN/IEC 60947-2
Vardinė įtampa Un, V	230/400
Vardinė darbinė atjungimo geba Ics, A	6 000
Vardinė izoliacijos įtampa Ui, V	500
Vardinė impulsinė įtampa Uimp, kV	4
Kontakto padėties indikatorius	Taip
Valdymo tipas	Tumbleris
Tvirtinimo būdas	Užkabinamas
Montuojamas ant DIN bėgelio	TN 35
Aukštis, mm	82
Plotis, mm	72
Gylis, mm	74
Svoris, kg	0.436
Mechaninis patvarumas	20 000
Elektrinis patvarumas	10 000
Pajungiamų laidininkų skerspjūvio plotas, mm²	iki 25
Galimybė pajungti sujungimo šynas	PIN, FORK
Galimybė prijungti papildomą įrangą	Taip
Priveržimo jega, Nm	2.0
Išjungimo laikas, s	≤0.01
Galimybė užrakinti ON/OFF	Taip

Naudojimo sąlygos	
Saugos laipsnis	IP20 pagal IEC 60529
Užterštumo lygis	3 pagal c EN/IEC 60947-2
Aukštis virš jūros lygio, m	0...2 000
Darbo temperatūros diapazonas, °C	-25...+55
Laikymo temperatūros diapazonas, °C	-25...+70
Garantija	5 metai