PROMFACTOR



# Moduliniai automatiniai jungikliai FB1-125 ECO D 3P 25A

Užsakymo kodas: FB1D30025

## Specifikacijos

| Pagrindinės charakteristikos | |
|---|---|
| Standartas | IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2 |
| Serija | FB1-125 ECO |
| Tipas | Moduliniai automatiniai jungikliai |
| Polių skaičius | 3P |
| Apsaugotų polių skaičius | 3 |
| Vardinė srovė In, A | 25 |
| Tinklo tipas | AC |
| Dažnis f, Hz | 50/60 |
| Atkabiklių tipas | Termomagnetinis |
| Selektyvumo klasė | 3 |
| Laiko - srovės charakteristika | D |
| Naudojimo kategorija | A kategorija pagal EN/IEC 60947-2 |
| Vardinė įtampa Un, V | 230/400 |
| Vardinė darbinė atjungimo geba Ics, A | 10 000 |
| Vardinė izoliacijos įtampa Ui, V | 500 |
| Vardinė impulsinė įtampa Uimp, kV | 4 |
| Kontakto padėties indikatorius | Taip |
| Valdymo tipas | Tumbleris |
| Tvirtinimo būdas | Užkabinamas |
| Montuojamas ant DIN bėgelio | TN 35 |
| Aukštis, mm | 80 |
| Plotis, mm | 81 |
| Gylis, mm | 73 |
| Svoris, kg | 0.436 |
| Mechaninis patvarumas | 20 000 |
| Elektrinis patvarumas | 8 000 |
| Pajungiamų laidininkų skerspjūvio plotas, mm² | iki 50 |
| Galimybė pajungti sujungimo šynas | PIN |
| Galimybė prijungti papildomą įrangą | Ne |
| Priveržimo jega, Nm | 3.0 |
| Išjungimo laikas, s | ≤0.01 |
| Galimybė užrakinti ON/OFF | Taip |

| Naudojimo sąlygos | |
|---|---|
| Saugos laipsnis | IP20 pagal IEC 60529 |
| Užterštumo lygis | 3 pagal c EN/IEC 60947-2 |
| Aukštis virš jūros lygio, m | 0...2 000 |
| Darbo temperatūros diapazonas, °C | -25...+55 |
| Laikymo temperatūros diapazonas, °C | -25...+70 |
| Garantija | 5 metai |