PROMFACTOR



# Kontaktų blokas, 11-os gnybtų, 4x11 125A 500V 20kA

Užsakymo kodas: BTF411
EAN kodas: 4772151000500

## Kataloginė kortelė

| Techniniai duomenys | |
|---|---|
| Serija | BTF |
| Produkto tipas | Kontaktų blokas |
| Polių skaičius | 4P, 3L+PE/N |
| | 4 x (7x Ø 5.3 + 2x Ø 7.5 + 2x Ø 9) |
| Gnybtų skaičius viename poliuje | 11 |
| Trumpojo jungimo srovė, kA | 20 |
| Nominali srovė, A. | 125 |
| Nominali įtampa, V. | 500 |
| Standaus laidininko skerspjūvis, mm² | 1.5 - 35 |
| Jungties tipas | varžtas |
| Aukštis, mm | 50 |
| Plotis, mm | 100 |
| Gylis, mm | 88 |
| Svoris, kg | 0.34 |

| Kiaurymės skersmuo | | |
|---|---|---|
| |  |  |
| Ø 5.3 mm² | 1.5-6 mm² | 2.5-6 mm² |
| Ø 7.5 mm² | 6-16 mm² | 10-25 mm² |
| Ø 9 mm² | 10-16 mm² | 10-35 mm² |

| Naudojimo sąlygos | |
|---|---|
| Saugumo lygis | IP20 (pagal IEC 60529) |
| Taršos laipsnis | 3 (pagal EN / IEC 60947-2) |
| Aukštis virš jūros lygio, m | ⩽ 2 000 |
| Darbinė temperatūra, ° C | -25...+55 |
| Laikymo temperatūra, ° C | -25...+70 |



support@promfactorbaltic.lt